CENTRIFUGA PARA LACTEOS

La Centrífuga SOLBAT C600LAC está diseñada para la separación de grasas en lácteos (leche, quesos, yogurt).
El aparato selecciona automáticamente la alimentación necesaria para trabajar 110-125 voltios AC ó 210-220 voltios AC.
La suave aceleración y desaceleración de la C600LAC protegen las muestras delicadas.
Las mediciones de rpm son más precisas debido a que el circuito electrónico utiliza transistores con Efecto Hall; dejando a un lado los transistores ópticos que con cualquier suciedad o agente extraño puede dar una lectura equivocada.
La centrifuga SOLBAT C-600LAC le permite trabajar con rotores fácilmente intercambiables para pruebas diversas.
Silenciosa durante la operación, menor a 35 dB. Seguridad. El aparato no funciona si la tapa esta abierta, cumple con las normativas VBG-7 z (German Accidennt Prevention Regulation) y DIN 58970.
Está equipada con motor de inducción trifásico, montado con cojinetes auto-lubricados que no requieren ningún mantenimiento.
Reloj digital de 1 a 99 minutos, le permite controlar en forma sencilla las centrifugaciones, bajo parámetros previamente establecidos, rpm desde 300 mínimas a 1500 máximas.
En la C-600LAC se observa la velocidad (rpm) ó el Relative Centrifugal Field (RCF) guiándose por medio de display lcd.
Tiene un teclado de fácil operación.

El inicio se realiza a través de la tecla <MARCHA> y al finalizar el proceso de centrifugación, la tapa por medio de la tecla <ABRIR> abre automáticamente, con una alarma sonora mostrara en el display "fin del programa", también “equilibrar carga” cuando el motor gira en forma desequilibrada, parando automáticamente.
Posee 20 memorias para programar distintas rutinas de trabajo.

Eficiente, robusta, confiable, versátil y muy rentable, le ahorra valioso espacio y recursos en su laboratorio. Cumple todas las regulaciones nacionales como internacionales.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

VELOCIDAD	1500 RPM
RCF	479 XG
DIMENSIONES	500 X 670 X 340
PESO	36.5 Kg.
CONSUMO	150 W
ALIMENTACION	110-220 V~ 50-60 Hz

ROTOR

Rotor de Angulo Fijo
Plazas 8 butirometros
Radio 190 mm.